

6. МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:

<https://ekfgroup.com>

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



Электронная
документация



ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!



ПАСПОРТ

Короб верхний для КСС/КЭТ ЕКФ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Короб верхний для КСС/КЭТ является составным элементом устройства этажного распределительного модульного УЭРМ ЕКФ и предназначен для размещения и прокладки силовых и слаботочных линий. Соответствует ТУ 271240-112-52681400-2024.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Короб в сборе – 1 шт.
2. Болт М6х14 – 2 шт.
3. Гайка М6 с фланцем – 2 шт.
4. Поводок L200 с 2-мя наконечниками – 1 шт.
5. Дюбель-гвоздь 6х60 – 4 шт.
6. Наклейка «Молния» 25х25х25 – 1 шт.
7. Наклейка «Земля» – 1 шт.
8. Паспорт – 1 шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки ЕКФ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы — 25 лет.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения			
Артикул*	уегm-ког-600-гXXXX	уегm-ког-1000-гXXXX	уегm-ког-1100-гXXXX	уегm-ког-1200-гXXXX
Номинальное напряжение, В	230/400			
Тип покрытия	Порошковое окрашивание			
Цвет	Указан на маркировочной этикетке			
Способ установки	Навесной			
Масса нетто, кг	5,1	6,7	7	7,2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	600x300x150	1000x300x150	1100x300x150	1200x300x150

* где **гXXXX** – означает цвет корпуса по цветовой палитре RAL.

К корпусам, покрашенным в светло-серый цвет RAL7035, к артикулам не добавляется окончание г7035.

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!