



## **ПАСПОРТ**

**Лента сигнальная  
красно-белая  
оградительная EKF**



## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента сигнальная оградительная чередующихся полос красно-белого цвета предназначена для обозначения опасности, привлечения внимания и ограждения опасной территории.

Марка полиэтилена: 10803-020.

Условное обозначение: Лента сигнальная (красно-белая) оградительная 75 мм x 250 м/п.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры                                    | Установлено анализом |
|--|----------------------|
| Внешний вид                                  | Соответствует        |
| Цвет/печать                                  | Белый / Красный      |
| Толщина, мм                                  | 0,035                |
| Ширина, мм                                   | 75                   |
| Длина рулона, м                              | 250                  |
| Относительное удлинение при разрыве, %       | 90                   |
| Концентрация формальдегида, мг/л             | 0,1                  |
| Запах и привкус водных вытяжек, балл         | 1,0                  |
| Упаковка                                     | Полиэтилен           |
| Уровень адгезии наносимого изображения, балл | 3,0                  |
| Шпуля Ø, мм                                  | 76                   |

## 3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование ленты должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта в условиях Ж по ГОСТ 23216.

3.2 Хранение ленты должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха. В процессе транспортирования и хранения лента не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

3.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.009. При погрузке и выгрузке необходима защита лент от ударов и повреждений.

#### **4 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

В период гарантийных обязательств или при возникновении претензий обращаться к продавцу или к производителю.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 3 года.

Заключение ОТК: продукт соответствует заявленным характеристикам.

Штамп ОТК



М.П.

Номер партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_



v3

[ekfgroup.com](http://ekfgroup.com)

